

SÁLAVÉ PANELY GLOA

s akumulací tepla



- moderní sálavé panely vybavené akumulační funkcí pro rychlý nárůst teploty a pro dlouhotrvající sálání tepla do místnosti
- patentovaná technologie zajišťuje díky kombinaci topného prvku a akumulační desky vysokou úroveň tepelné pohody
- technologie dokáže velmi rychle navýšit pokojovou teplotu – chladnutí je však velmi pomalé
- nižší spotřeba energie díky akumulaci tepla
- uživatelsky příjemné ovládání přímo na panelu



AKUMULAČNÍ FUNKCE

pro dlouhotrvající sálání tepla



VELMI PŘÍJEMNÉ SÁLAVÉ TEPLLO

praktické pro sušení mokrých ručníků, bot či oblečení



VARIANTY DO KOUPELEN

i do obytných prostor



NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

díky akumulaci tepla a přesné regulaci



VELMI PŘESNÁ REGULACE

s možností programování



SNADNÁ INSTALACE

zapojením do zásuvky



TŘI VARIANTY DESIGNU

do moderního interiéru



BARVA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

díky variantě v bílé barvě s možností vlastního nátěru

SÁLAVÉ PANELE GLOA

s akumulací tepla

GLOA AKU

- **akumulační panel se sálavou a konvekční složkou**
- **výkon: 500 – 2.000 W**
- **rozměr: 50 x 50 / 100 x 50 cm**
(v závislosti na výkonu)
- **rozsah: 5-35 °C**
- **programovatelná regulace** přímo na produktu, vestavěný termostat
- **tři varianty designu**



GLOA SLIM

- **koupelnový akumulační panel se sálavou složkou** – díky 2 hrazdám z nerezové oceli ideální pro sušení ručníků
- **výkon: 500 W**
- **kompaktní velikost: 25 x 100 cm**, možnost **vertikální i horizontální** nástěnné instalace
- **snadno zabudovatelné do jakéhokoliv interiéru** díky úzkému a ultratenkému designu (pouhé 4 cm)
- **snadná regulace** přímo na produktu, vestavěný termostat
- **tři varianty designu**



PROČ DOPORUČUJEME SÁLAVÉ PANELE GLOA

- díky akumulaci tepla dochází i po vypnutí panelu k dlouhotrvajícímu sálání tepla do místnosti
- příjemné sálavé teplo je ideální pro sušení mokrých ručníků v koupelně, promočených bot a oblečení či v zimě pro rychlé zahřátí studených rukou
- panely GLOA vynikají velmi nízkou spotřebou energie díky akumulaci tepla a velmi přesné regulaci
- lze využívat jako náhradu akumulačních kamen



NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ


- hlavní vytápění i doplňkový zdroj tepla
- ideální jako náhrada akumulačních kamen
- vhodné pro instalaci do koupelen pro sušení ručníků, do předsíně pro sušení bot apod.
- vhodné do rekreačních objektů pro zajištění celoroční obyvatelnosti
- pro chaty, podkroví rodinných domů i moderní loftové byty
- pro moderní obytné i komerční interiéry




KDY PŘEMÝŠLET O SÁLAVÝCH PANELECH

- pokud toužíte po sálavém teple
- chcete-li jednoduše usušit ručníky, mokré boty či oděvy
- hledáte-li stálé, celoroční vytápění bez zavádění složitých technologií
- hledáte-li vhodný způsob sezónního či pouze dočasného vytápění
- pokud hledáte jednoduchý způsob vytápění pro přístavbu
- chcete-li jednoduše rozšířit systém vytápění ve Vašem domě

BAREVNÉ VARIANTY:



bílá břidlice



černá břidlice



bílá

SÁLAVÉ PANELY GLOA

s akumulací tepla



DLOUHOTRVAJÍCÍ TEPELNÁ POHODA & úspora energie

- **možnost velmi přesného nastavení teploty** – vestavěný elektronický termostat pracuje s velmi vysokou přesností, **dochází tak k úspoře energie**


GLOA AKU

- **denní a týdenní programování**
- **ovladač s displejem**
- **3stupňová regulace** – možnost výběru z režimu komfort, eko (umí snížit spotřebu až o 21 %) a protimrazová ochrana
- **detekce otevřeného okna** – při poklesu teploty o 3 °C po dobu 5 minut automaticky přestává panel pracovat – funkce je obnovena opět po 15 minutách

GLOA SLIM

- **snadná regulace** přímo na produktu
- **3 teplotní režimy** – eko, komfort, plus
- **3 časovače** – 20 / 40 / 60 min.

Vývoj povrchové teploty panelu GLOA 2 kW po zapnutí a vypnutí



K nárůstu povrchové teploty panelu dochází velmi rychle. I po deaktivaci panelu (poté, co teplota v místnosti dosáhla požadované teploty) však díky akumulačnímu kameni panel velmi dlouho hřeje. Jeho chladnutí je dlouhé a pozvolné.



Upravte si design panelu GLOA podle svých představ a sladte jej tak s jakýmkoliv interiérem.

SÁLAVÉ PANELE GLOA S AKUMULACÍ TEPLA


přehled sortimentu a cen



SÁLAVÉ PANELE GLOA




GLOA AKU 500
GLOA AKU 1000



GLOA AKU 1500
GLOA AKU 2000

obj. č.	označení	výkon (W)	specifikace	krytí	cena bez DPH (Kč)	cena s DPH (Kč)	slava	inlta
SÁLAVÉ PANELY GLOA AKU - akumulční panely se sálavou a konvekční složkou								
7810	GLOA AKU 500, bílá	500	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 50 x 50 cm; výkon: 500 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C	IP24	6 100,-	7 381,-	A	1
7811	GLOA AKU 500, bílá břidlice	500	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 50 x 50 cm; výkon: 500 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		6 100,-	7 381,-	A	1
7812	GLOA AKU 500, černá břidlice	500	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 50 x 50 cm; výkon: 500 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		6 100,-	7 381,-	A	1
7813	GLOA AKU 1000, bílá	1 000	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 50 x 50 cm; výkon: 1.000 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		6 100,-	7 381,-	A	1
7814	GLOA AKU 1000, bílá břidlice	1 000	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 50 x 50 cm; výkon: 1.000 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		6 100,-	7 381,-	A	1
7815	GLOA AKU 1000, černá břidlice	1 000	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 50 x 50 cm; výkon: 1.000 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		6 100,-	7 381,-	A	1
7816	GLOA AKU 1500, bílá	1 500	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 100 x 50 cm; výkon: 1.500 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		9 300,-	11 253,-	A	1
7817	GLOA AKU 1500, bílá břidlice	1 500	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 100 x 50 cm; výkon: 1.500 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		9 300,-	11 253,-	A	1
7818	GLOA AKU 1500, černá břidlice	1 500	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 100 x 50 cm; výkon: 1.500 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		9 300,-	11 253,-	A	1
7819	GLOA AKU 2000, bílá	2 000	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 100 x 50 cm; výkon: 2.000 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		9 300,-	11 253,-	A	1
7820	GLOA AKU 2000, bílá břidlice	2 000	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 100 x 50 cm; výkon: 2.000 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		9 300,-	11 253,-	A	1
7821	GLOA AKU 2000, černá břidlice	2 000	sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 100 x 50 cm; výkon: 2.000 W, programovatelný, rozsah: 5-35 °C		9 300,-	11 253,-	A	1
SÁLAVÉ PANELY GLOA SLIM - koupelňové akumulční panely se sálavou složkou								
7830	GLOA SLIM 500, bílá	500	koupelňový sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 25 x 100 cm; výkon: 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků	IP24	6 100,-	7 381,-	A	1
7831	GLOA SLIM 500, bílá břidlice	500	koupelňový sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 25 x 100 cm; výkon: 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků		6 100,-	7 381,-	A	1
7832	GLOA SLIM 500, černá břidlice	500	koupelňový sálavý panel s akumulací tepla v kamenné desce, rozměr: 25 x 100 cm; výkon: 500 W, časovač, 2 hrazdy na sušení ručníků		6 100,-	7 381,-	A	1



možnost horizontální
i vertikální instalace

GLOA SLIM 500