

Parametre klimatizácie	VIVAX M- DESIGN			VIVAX X- DESIGN	VIVAX R- DESIGN	
	ACP-09CH25AEMIs/ 2,5kW	ACP-12CH35AEMIs/ 3,5kW	ACP-18CH50AEMI/ 5,2kW	ACP-12CH35AEXIs/ 3,5kW	ACP-09CH25AERI+/ 2,5kW	ACP-12CH35AERI+/ 3,5kW
Kapacita - výkon chladenia (W)	2638(909~3400)	3517(1114~4162)	5275(3101-5832)	3517 (1114~4162)	2638(1026-3224)	3517(1377~4308)
Kapacita - výkon kúrenia (W)	2930(820~3370)	3810(1084~4220)	5570(3100-5850)	3810 (1084~4220)	2931(821~3370)	3810(1067~4381)
Chladiaca kvapalina	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Trieda energetickej účinnosti - chladenie	A ++	A ++	A++	A ++	A +++	A +++
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie	A +	A +	A+	A +	A ++	A ++
Energetická účinnosť - SEER	6,3	6,1	7,4	6,1	9,3	8,5
Energetická účinnosť - SCOP	4	4	4	4	4,6	4,6
Predpokladané zaťaženie pre kúrenie (W), P dizajn	2600	2700	4100	2700	2400	2600
Príkon - chladenie (W)	732(100-1240)	1213(130-1580)	1550(560-2050)	1213(130-1580)	613(90-1140)	977(130-1650)
Príkon - kúrenie (W)	733(120-1200)	1088(100-1680)	1570(780-2000)	1088(100-1680)	637(110-1080)	977(160-1560)
Prietok vzduchu (≤ m³ / h)	466	540	840	540	483	584
Kapacita odvlhčovania (L / h)	1	1,2	1,8	1,2	1	1,2
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútna jednotka (≤ dB (A))	21≤38,5	21≤40,5	20≤42,5	21≤40,5	20≤36,5	21≤39,5
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A))	55,5	56	56	56	54	54,5
Maximálna hlučnosť - Vnútna jednotka (≤ dB)	54	55	56	55	55	55
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB)	62	63	63	63	60	62
Priemer potrubia kvapalnej fázy	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4	1.4
Priemer potrubia plynnej fázy	3.8	3.8	1.2	3.8	3.8	3.8
Napájanie - Vonkajšia jednotka OU (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1.5	3 x 1.5
Prepojovací kábel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5x1,5	5 x 1.5	5 x 1.5
Maximálna dĺžka potrubia (m)	25	25	30	25	25	25
Maximálny výškový rozdiel (m)	10	10	20	10	10	10
Prednaplnené dĺžka potrubia (m)	5	5	5	5	5	5
Doplňovanie plynu (g / m)	12	12	12	12	12	12
Pracovný rozsah teplôt	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C	-20°C≤T≤50°C
Pracovný rozsah teplôt - chladenie	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-10°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-25°C≤T≤30°C	-25°C≤T≤30°C
Rozmery - Vnútna jednotka (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	805 x 194 x 285	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	720 x 270 x 495	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555
Hmotnosť - Vnútna jednotka (kg)	9,7	9,8	13	9,8	11,1	11,1
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg)	25	25	35,4	25	28,8	28,7